


# PANZERI

## Gonio

220-240V AC dimmbar (DALI/Push DIM)


A01902.060.0402

 Schwarz




### Technisches Datenblatt

ARTIKELCODE	A01902.060.0402
LEISTUNGS-AUFNAHME DES SYSTEMS	45W
LICHTAUSBEUTE	100.07lm/W
LICHTQUELLE	LED
LEBENSDAUER DER LICHTQUELLE	L70 (B50) 72.000h
LICHTFARBTEMPERATUR	3000K Ra>90
LICHTVERTEILUNG	asymmetrisch
STROMVERSORGUNG	220-240V AC
FREQUENZ	50/60Hz
ELEKTRIFIZIERUNG	dimmbar (DALI/Push DIM)
TREIBER	integriert
NENNLICHTSTROM	6480lm
NUTZLICHTSTROM	4503lm
EFFIZIENZ	69.5%
GEWICHT	2,05 Kg
SCHUTZART	IP40
FARBTOLERANZ	SDCM 3
VERPACKUNGSABMESSUNGEN	12,5 x 63,0 x 14,0 cm



Innenraum-Wandleuchte, mit direkter und indirekter Abstrahlung.  
Wandbefestigungswinkel aus gebeiztem Blech mit Polyacrylfarbe.  
Struktur aus stranggepresstem Aluminium mit Polyacrylfarbe in Weiß, Schwarz, Bronze, satiniertem Messing oder Titan erhältlich.  
Diffusoren aus extrudiertem Acrylmaterial mit Opal-Finish.  
Endkappen aus Aluminiumdruckguss mit Polyacrylfarbe.

### Technische Zeichnung



### Lichtverteilungskurve

