

Gonio

220-240V AC dimmbar (DALI/Push DIM)
A01919.045.0502

Messing satiniert



Technisches Datenblatt

ARTIKELCODE	A01919.045.0502
LEISTUNGS-AUFNAHME DES SYSTEMS	35W
LICHT-AUSBEUTE	92.9lm/W
LICHTQUELLE	LED
LEBENSDAUER DER LICHTQUELLE	L70 (B50) 72.000h
LICHTFARBTEMPERATUR	2700K Ra>90
LICHTVERTEILUNG	asymmetrisch
STROMVERSORGUNG	220-240V AC
FREQUENZ	50/60Hz
ELEKTRIFIZIERUNG	dimmbar (DALI/Push DIM)
TREIBER	integriert
NENN-LICHTSTROM	4680lm
NUTZ-LICHTSTROM	3252lm
EFFIZIENZ	69.5%
GEWICHT	1,63 Kg
SCHUTZART	IP40
FARB-TOLERANZ	SDCM 3
VERPACKUNGS-ABMESSUNGEN	18,0 x 46,0 x 20,0 cm



Innenraum-Wandleuchte, mit direkter und indirekter Abstrahlung.
Wandbefestigungswinkel aus gebeiztem Blech mit Polyacrylfarbe.
Struktur aus stranggepresstem Aluminium mit Polyacrylfarbe in Weiß, Schwarz, Bronze, satiniertem Messing oder Titan erhältlich.
Diffusoren aus extrudiertem Acrylmaterial mit Opal-Finish.
Endkappen aus Aluminiumdruckguss mit Polyacrylfarbe.

Technische Zeichnung

Lichtverteilungskurve

