# **PANZERI**

## Gonio

220-240V AC dimmbar (DALI/Push DIM)

A01930.045.0402





#### **Technisches Datenblatt**

ARTIKELCODE	A01930.045.0402
LEISTUNGSAUFNAHME DES SYSTEMS	35W
LICHTAUSBEUTE	96.51lm/W
LICHTQUELLE	LED
LEBENSDAUER DER LICHTQUELLE	L70 (B50) 72.000h
LICHTFARBTEMPERATUR	3000K Ra>90
LICHTVERTEILUNG	asymmetrisch
STROMVERSORGUNG	220-240V AC
FREQUENZ	50/60Hz
ELEKTRIFIZIERUNG	dimmbar (DALI/Push DIM)
TREIBER	integriert
NENNLICHTSTROM	4860lm
NUTZLICHTSTROM	3378lm
EFFIZIENZ	69.5%
GEWICHT	1,63 Kg
SCHUTZART	IP40
FARBTOLERANZ	SDCM 3
VERPACKUNGSABMESSUNGEN	18,0 x 46,0 x 20,0 cm



Innenraum-Wandleuchte, mit direkter und indirekter Abstrahlung.  $Wand be festigungs winkel \ aus \ gebeiztem \ Blech \ mit \ Polyacryl farbe.$  $Struktur\ aus\ stranggepresstem\ Aluminium\ mit\ Polyacrylfarbe\ in\ Weiß,\ Schwarz,\ Bronze,$ satiniertem Messing oder Titan erhältlich.

Diffusoren aus extrudiertem Acrylmaterial mit Opal-Finish.  ${\bf Endkappen\ aus\ Aluminium druckguss\ mit\ Polyacryl farbe}.$ 








#### Technische Zeichnung

### Lichtverteilungskurve



<u>cd/klm</u> C0 - C180 - - - C90 - C270