

Gonio

220-240V AC dimmbar (DALI/Push DIM)  
A01930.060.0502

Titan



Technisches Datenblatt

|                                |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| ARTIKELCODE                    | A01930.060.0502         |
| LEISTUNGS-AUFNAHME DES SYSTEMS | 45W                     |
| LICHT-AUSBEUTE                 | 96.38lm/W               |
| LICHTQUELLE                    | LED                     |
| LEBENSDAUER DER LICHTQUELLE    | L70 (B50) 72.000h       |
| LICHTFARBTEMPERATUR            | 2700K Ra>90             |
| LICHTVERTEILUNG                | asymmetrisch            |
| STROMVERSORGUNG                | 220-240V AC             |
| FREQUENZ                       | 50/60Hz                 |
| ELEKTRIFIZIERUNG               | dimmbar (DALI/Push DIM) |
| TREIBER                        | integriert              |
| NENNLICHTSTROM                 | 6240lm                  |
| NUTZLICHTSTROM                 | 4337lm                  |
| EFFIZIENZ                      | 69.5%                   |
| GEWICHT                        | 2,05 Kg                 |
| SCHUTZART                      | IP40                    |
| FARBTOLERANZ                   | SDCM 3                  |
| VERPACKUNGSABMESSUNGEN         | 12,5 x 63,0 x 12,5 cm   |



Innenraum-Wandleuchte, mit direkter und indirekter Abstrahlung.  
Wandbefestigungswinkel aus gebeiztem Blech mit Polyacrylfarbe.  
Struktur aus stranggepresstem Aluminium mit Polyacrylfarbe in Weiß, Schwarz, Bronze, satiniertem Messing oder Titan erhältlich.  
Diffusoren aus extrudiertem Acrylmaterial mit Opal-Finish.  
Endkappen aus Aluminiumdruckguss mit Polyacrylfarbe.

Technische Zeichnung



Lichtverteilungskurve

