

Zero Line

220-240V AC dimmbar (DALI/Push DIM)

A03617.050.0502



Technisches Datenblatt

ARTIKELCODE	A03617.050.0502
LEISTUNGS-AUFNAHME DES SYSTEMS	12,2W
LICHTAUSBEUTE	53.33lm/W
LICHTQUELLE	LED
LICHTFARBTEMPERATUR	2700K Ra>90
LICHTVERTEILUNG	Streulichtstrahl
STROMVERSORGUNG	220-240V AC
FREQUENZ	50/60Hz
ELEKTRIFIZIERUNG	dimmbar (DALI/Push DIM)
TREIBER	integriert
NENNLICHTSTROM	1448lm
NUTZLICHTSTROM	640lm
EFFIZIENZ	44.2%
GEWICHT	0,92 Kg
SCHUTZART	IP20
FARBTOLERANZ	SDCM 3
VERPACKUNGSABMESSUNGEN	10,0 x 83,0 x 5,0 cm



Leuchte für die Decken- oder Wandmontage in Innenräumen, mit direkter und indirekter Abstrahlung.

Struktur aus gebeiztem Blech mit Polyacryllackierung in Weiß, Schwarz, Bronze oder satiniertem Messing, oder mit Goldblattüberzug oder aus poliertem Edelstahl.

Spiegelreflektor aus Aluminium.

Abdeckband aus Messing mit Polyacryllackierung in Weiß, Schwarz, Bronze oder satiniertem Messing, oder mit Goldblattüberzug oder galvanisch verchromt.

Streuscheibe aus extrudiertem Polykarbonat mit Opal-Ausführung.

Technische Zeichnung

Anwendung

