



Technisches Datenblatt

ARTIKELCODE	A13517.033.0501
LEISTUNGS-AUFNAHME DES SYSTEMS	18W
LICHT-AUSBEUTE	44.28lm/W
LICHTQUELLE	LED
LICHTFARBTEMPERATUR	2700K Ra>90
LICHTVERTEILUNG	diffuse + verstellbar
ABSTRAHLWINKEL	34°
STROMVERSORGUNG	220-240V AC
FREQUENZ	50/60Hz
ELEKTRIFIZIERUNG	ON-OFF
TREIBER	integriert
NENNLICHTSTROM	1180lm
NUTZLICHTSTROM	797lm
EFFIZIENZ	67.5%
GEWICHT	1,25 Kg
SCHUTZART	IP20
VERPACKUNGSABMESSUNGEN	16,0 x 39,0 x 16,0 cm



Innenraum-Wandleuchte, mit indirekter Abstrahlung und einstellbarem Akzentlicht. Aluminium-Wandhalterung mit Regal, zur Montage an der linken Bettseite, mit Polyacrylfarbe in Weiß, Schwarz, Bronze, satiniertem Messing oder Titan. Struktur aus gebeiztem Blech mit Polyacrylfarbe. Kühlkörper aus stranggepresstem Aluminium. Diffusor aus extrudiertem Polycarbonat mit Opal-Finish. Gelenk aus Aluminiumdruckguss mit Polyacrylfarbe. In zwei Achsen verstellbare Projektor aus Aluminiumdruckguss mit Polyacrylfarbe. Reflektor aus thermoplastischem Material mit verchromter Oberfläche. Schirm aus gerändeltem Glas. Blendschutz-Zylinder aus schwarzem thermoplastischem Material. Doppelter Leistungsschalter für nur indirektes Licht, nur Leselicht oder kombiniert. Ausgestattet mit USB-Steckdose zum Laden von elektronischen Geräten.

Technische Zeichnung

