

Toy S

220-240V AC dimmbar (phase cut)
A14117.015.0504



Technisches Datenblatt

ARTIKELCODE	A14117.015.0504
LEISTUNGS-AUFNAHME DES SYSTEMS	10W
LICHT-AUSBEUTE	65.7lm/W
LICHTQUELLE	LED
LICHTFARBTEMPERATUR	2700K Ra>90
LICHTVERTEILUNG	Streulichtstrahl
STROMVERSORGUNG	220-240V AC
FREQUENZ	50/60Hz
ELEKTRIFIZIERUNG	dimmbar (phase cut)
TREIBER	integriert
NENNLICHTSTROM	1163lm
NUTZLICHTSTROM	657lm
EFFIZIENZ	56.5%
GEWICHT	0,70 Kg
SCHUTZART	IP40
FARBTOLERANZ	SDCM 3
VERPACKUNGS-ABMESSUNGEN	12,0 x 24,0 x 13,0 cm



Wandleuchte für den Innenbereich, mit direkter und indirekter Abstrahlung.
Körper aus stranggepresstem Aluminium und Abdeckung aus verzinktem Stahlblech,
mit Polyacryllackierung in Weiß, Schwarz, Bronze, Messing satiniert und Titan.
Wandhalterung aus gebogenem Stahlblech.
Diffusorschirme aus opalem Polycarbonat.

Technische Zeichnung

Lichtverteilungskurve

