

Toy S

220-240V AC dimmbar (phase cut)
A14119.015.0404

Messing satiniert



Technisches Datenblatt

ARTIKELCODE	A14119.015.0404
LEISTUNGS-AUFNAHME DES SYSTEMS	10W
LICHT-AUSBEUTE	67.7lm/W
LICHTQUELLE	LED
LICHTFARBTEMPERATUR	3000K Ra>90
LICHTVERTEILUNG	Streulichtstrahl
STROMVERSORGUNG	220-240V AC
FREQUENZ	50/60Hz
ELEKTRIFIZIERUNG	dimmbar (phase cut)
TREIBER	integriert
NENNLICHTSTROM	1200lm
NUTZLICHTSTROM	677lm
EFFIZIENZ	56.4%
GEWICHT	0,70 Kg
SCHUTZART	IP40
FARBTOLERANZ	SDCM 3
VERPACKUNGSABMESSUNGEN	12,0 x 24,0 x 13,0 cm



Wandleuchte für den Innenbereich, mit direkter und indirekter Abstrahlung.
Körper aus stranggepresstem Aluminium und Abdeckung aus verzinktem Stahlblech,
mit Polyacryllackierung in Weiß, Schwarz, Bronze, Messing satiniert und Titan.
Wandhalterung aus gebogenem Stahlblech.
Diffusorschirme aus opalem Polycarbonat.

Technische Zeichnung

Lichtverteilungskurve

