

PANZERI

To-be

220-240V AC ON-OFF
L02621.065.0501




Technisches Datenblatt

ARTIKELCODE	L02621.065.0501
LEISTUNGS-AUFNAHME DES SYSTEMS	7W
LICHT-AUSBEUTE	51.86lm/W
LICHTQUELLE	LED
LEBENSDAUER DER LICHTQUELLE	L70 (B50) 60.000h
LICHTFARBTEMPERATUR	2700K Ra>90
LICHTVERTEILUNG	Streulichtstrahl
STROMVERSORGUNG	220-240V AC
FREQUENZ	50/60Hz
ELEKTRIFIZIERUNG	ON-OFF
TREIBER	integriert
NENNLICHTSTROM	546lm
NUTZLICHTSTROM	363lm
EFFIZIENZ	66.5%
GEWICHT	0,74 Kg
SCHUTZART	IP40
FARBTOLERANZ	SDCM 3
VERPACKUNGSABMESSUNGEN	5,0 x 105,0 x 10,0 cm



Hängeleuchte für Innenbereich, mit direkter Abstrahlung.
Struktur aus stranggepresstem Aluminium mit Polyacrylfarbe in Weiß, satiniertem Schwarz, Bronze oder satiniertem Messing oder Blattgoldbeschichtung.
Kühlkörper aus stranggepresstem Aluminium.
Diffusor aus geformtem Polycarbonat mit Opal-Finish.
Endkappen aus gedrehtem Messing mit Polyacrylfarbe.
Transparentes PVC-Netz- und Aufhängungskabel 2m (78,7") lang.
Baldachin mit Stromversorgung mit Deckenbefestigungswinkel aus gebeiztem Blech und stranggepresstem Aluminiumgehäuse mit Polyacrylfarbe in Weiß, satiniertem Schwarz, Bronze oder satiniertem Messing oder mit Blattgoldbeschichtung.

Technische Zeichnung



Lichtverteilungskurve

