

PANZERI

To-be

220-240V AC ON-OFF
L02717.045.1701



Bronze




Technisches Datenblatt

ARTIKELCODE	L02717.045.1701
LEISTUNGS-AUFNAHME DES SYSTEMS	10W
LICHTAUSBEUTE	80.6lm/W
LICHTQUELLE	LED
LEBENSDAUER DER LICHTQUELLE	L70 50.000h
LICHTFARBTEMPERATUR	2700K Ra>90
LICHTVERTEILUNG	Mittelbreiter Strahl
ABSTRAHLWINKEL	35°
STROMVERSORGUNG	220-240V AC
FREQUENZ	50/60Hz
ELEKTRIFIZIERUNG	ON-OFF
TREIBER	integriert
NENNLICHTSTROM	806lm
NUTZLICHTSTROM	806lm
EFFIZIENZ	100%
GEWICHT	1,13 Kg
SCHUTZART	IP20
FARBTOLERANZ	SDCM 3
VERPACKUNGSABMESSUNGEN	12,5 x 63,0 x 14,0 cm



Hängeleuchte für Innenbereich, mit direkter Abstrahlung.
Struktur aus stranggepresstem Aluminium mit Polyacrylfarbe in Weiß, satiniertem Schwarz, Bronze oder satiniertem Messing oder Blattgoldbeschichtung.
Verdrahtungsträgerwinkel aus gebeiztem Blech mit Polyacrylfarbe.
Kühlkörper aus anodisiertem, stranggepresstem Aluminium.
Reflektor aus thermoplastischem Material mit verchromter Oberfläche.
Transparentes Polycarbonatschirm.
Endkappen aus gebeiztem Blech mit Polyacrylfarbe.
Transparentes PVC-Netz- und Aufhängungskabel 2m (78,7") lang.
Baldachin mit Stromversorgung mit Deckenbefestigungswinkel aus gebeiztem Blech und stranggepresstem Aluminiumgehäuse mit Polyacrylfarbe in Weiß, satiniertem Schwarz, Bronze oder satiniertem Messing oder mit Blattgoldbeschichtung.

Technische Zeichnung



Lichtverteilungskurve

