## **PANZERI**

#### Zero Round Smart


220-240V AC dimmbar (ZigBee)





#### **Technisches Datenblatt**

ARTIKELCODE	L03302.050.0523
LEISTUNGSAUFNAHME DES SYSTEMS	25W
LICHTAUSBEUTE	81.56lm/W
LICHTQUELLE	LED
LEBENSDAUER DER LICHTQUELLE	L70 (B50) 60.000h
LICHTFARBTEMPERATUR	2700K Ra>90
LICHTVERTEILUNG	Streulichtstrahl
STROMVERSORGUNG	220-240V AC
FREQUENZ	50/60Hz
ELEKTRIFIZIERUNG	dimmbar (ZigBee)
TREIBER	integriert
NENNLICHTSTROM	2835lm
NUTZLICHTSTROM	2039lm
EFFIZIENZ	71.9%
GEWICHT	1,91 Kg
SCHUTZART	IP20
FARBTOLERANZ	SDCM 3
VERPACKUNGSABMESSUNGEN	58,0 x 58,0 x 10,0 cm



Hängeleuchte für Innenbereich, mit direkter und indirekter Abstrahlung.  $Struktur\ aus\ gebogenem,\ stranggepresstem\ Aluminium\ mit\ Polyacrylfarbe\ in\ Weiß,$ Schwarz, Bronze, satiniertem Messing oder Titan.

Diffusor aus extrudiertem Polycarbonat mit Opal-Finish.

Aufhängungsset mit Schnellverstellvorrichtungen und 5m (196,9") Stahlseilen.

Transparentes PVC-Netzkabel 5m (196,9") lang.


 ${\bf Baldachin\ mit\ Stromversorgung\ mit\ Deckenbefestigungswinkel\ und\ Geh\"{a}use\ aus}$ gebeiztem Blech mit Polyacrylfarbe in Weiß, Schwarz, Bronze, satiniertem Messing oder Titan.








#### Technische Zeichnung



#### Lichtverteilungskurve



<u>cd/klm</u> C0 - C180 - - - C90 - C270

# **PANZERI**

### Zero Round Smart

#### Zubehör / Dimmung

YCO.T001

Remote Fernbedienung für drahtlose ZigBee-Geräte, zum An-/Ausschalten und Dimmen von 4 Gruppen mit bis zu 30 Leuchten.

