

Bella

220-240V AC ON-OFF
L05330.011.0501

Titan



Technisches Datenblatt

ARTIKELCODE	L05330.011.0501
LEISTUNGS-AUFNAHME DES SYSTEMS	6,5W
LICHT-AUSBEUTE	64.67lm/W
LICHTQUELLE	LED
LEBENSDAUER DER LICHTQUELLE	L80 (B10) 70.000h
LICHTFARBTEMPERATUR	2700K Ra>90
LICHTVERTEILUNG	Streulichtstrahl
STROMVERSORGUNG	220-240V AC
FREQUENZ	50/60Hz
ELEKTRIFIZIERUNG	ON-OFF
TREIBER	integriert
NENNLICHTSTROM	460lm
NUTZLICHTSTROM	388lm
EFFIZIENZ	84.3%
GEWICHT	0,55 Kg
SCHUTZART	IP40
FARBTOLERANZ	SDCM 3
VERPACKUNGS-ABMESSUNGEN	13,0 x 24,0 x 12,0 cm



Hängeleuchte für Innenbereich, mit indirekter Abstrahlung.
Struktur aus Aluminiumdruckguss mit Polyacrylfarbe in Weiß, Schwarz, Bronze, satiniertem Messing oder Titan.
Diffusor aus geformtem Acrylmaterial mit satiniertem Ausführung.
Verschlussplatte aus gebeiztem Blech mit Polyacrylfarbe.
Aufhängungsset mit Messingrohrstange mit Polyacrylfarbe.
Transparentes PVC-Netz- und Koaxialaufhängungskabel 3m (118,1") lang.
Baldachin mit Stromversorgung mit Deckenbefestigungswinkel aus gebeiztem Blech und stranggepresstem Aluminiumgehäuse mit Polyacrylfarbe in Weiß, Schwarz, Bronze, satiniertem Messing oder Titan.

Technische Zeichnung

