


PANZERI

Murané

220-240V AC ON-OFF
L11705.015.0501

 Champagner



Technisches Datenblatt

ARTIKELCODE	L11705.015.0501
LEISTUNGS-AUFNAHME DES SYSTEMS	4W
LICHTAUSBEUTE	41.75lm/W
LICHTQUELLE	LED
LICHTFARBTEMPERATUR	2700K Ra>90
LICHTVERTEILUNG	Streulichtstrahl
STROMVERSORGUNG	220-240V AC
FREQUENZ	50/60Hz
ELEKTRIFIZIERUNG	ON-OFF
TREIBER	integriert
NUTZLICHTSTROM	167lm
GEWICHT	0,91 Kg
SCHUTZART	IP20
FARBTOLERANZ	SDCM 3
VERPACKUNGSABMESSUNGEN	0,0 x 0,0 x 0,0 cm



Hängeleuchte für Innenbereich, mit direkter und indirekter Abstrahlung.
Verdrahtungsträger aus gedrehtem Messing.
Transparenter Diffusor aus mundgeblasenem, kristallfarbenem Glas.
Verschlussplatte aus gedrehtem Aluminium mit champagner Polyacrylfarbe.
Transparentes PVC-Netz- und Koaxialaufhängungskabel 3m (118,1") lang.
Baldachin mit Stromversorgung mit Deckenbefestigungswinkel aus gebeiztem Blech und stranggepresstem Aluminiumgehäuse mit Polyacrylfarbe in Champagner oder satiniertem Schwarz.

Technische Zeichnung

Lichtverteilungskurve

