


PANZERI

Murané

220-240V AC ON-OFF
L11806.015.0501

 Schwarz satiniert



Technisches Datenblatt

| | |
|--------------------------------|--------------------|
| ARTIKELCODE | L11806.015.0501 |
| LEISTUNGS-AUFNAHME DES SYSTEMS | 4W |
| LICHTAUSBEUTE | 41.75lm/W |
| LICHTQUELLE | LED |
| LICHTFARBTEMPERATUR | 2700K Ra>90 |
| LICHTVERTEILUNG | Streulichtstrahl |
| STROMVERSORGUNG | 220-240V AC |
| FREQUENZ | 50/60Hz |
| ELEKTRIFIZIERUNG | ON-OFF |
| TREIBER | integriert |
| NUTZLICHTSTROM | 167lm |
| GEWICHT | 0,91 Kg |
| SCHUTZART | IP20 |
| FARBTOLERANZ | SDCM 3 |
| VERPACKUNGSABMESSUNGEN | 0,0 x 0,0 x 0,0 cm |



Hängeleuchte für Innenbereich, mit direkter und indirekter Abstrahlung.
Verdrahtungsträger aus gedrehtem Messing.
Diffusor aus geblasenem Glas in Rauchkristallfarbe.
Verschlussplatte aus gedrehtem Aluminium mit champagner Polyacrylfarbe.
Transparentes PVC-Netz- und Koaxialaufhängungskabel 3m (118,1") lang.
Baldachin mit Stromversorgung mit Deckenbefestigungswinkel aus gebeiztem Blech und stranggepresstem Aluminiumgehäuse mit Polyacrylfarbe in Champagner oder satiniertem Schwarz.

Technische Zeichnung

Lichtverteilungskurve

