

PANZERI

Murané

220-240V AC ON-OFF
L11905.010.0501

 Champagner




Technisches Datenblatt

ARTIKELCODE	L11905.010.0501
LEISTUNGS-AUFNAHME DES SYSTEMS	4W
LICHTAUSBEUTE	41.75lm/W
LICHTQUELLE	LED
LICHTFARBTEMPERATUR	2700K Ra>90
LICHTVERTEILUNG	Streulichtstrahl
STROMVERSORGUNG	220-240V AC
FREQUENZ	50/60Hz
ELEKTRIFIZIERUNG	ON-OFF
TREIBER	integriert
NUTZLICHTSTROM	167lm
GEWICHT	0,78 Kg
SCHUTZART	IP20
FARBTOLERANZ	SDCM 3
VERPACKUNGSABMESSUNGEN	0,0 x 0,0 x 0,0 cm



Hängeleuchte für Innenbereich, mit direkter und indirekter Abstrahlung.
Verdrahtungsträger aus gedrehtem Messing.
Streuscheibe aus geblasenem Glas in grüner Waldfarbe.
Verschlussplatte aus gedrehtem Aluminium mit champagner Polyacrylfarbe.
Transparentes PVC-Netz- und Koaxialaufhängungskabel 3m (118,1") lang.
Baldachin mit Stromversorgung mit Deckenbefestigungswinkel aus gebeiztem Blech und stranggepresstem Aluminiumgehäuse mit Polyacrylfarbe in Champagner oder satiniertem Schwarz.

Technische Zeichnung



Lichtverteilungskurve

