


# PANZERI

## Murané

220-240V AC ON-OFF  
L11905.018.0501

 Champagner



### Technisches Datenblatt

ARTIKELCODE	L11905.018.0501
LEISTUNGS-AUFNAHME DES SYSTEMS	4W
LICHTAUSBEUTE	41.75lm/W
LICHTQUELLE	LED
LICHTFARBTEMPERATUR	2700K Ra>90
LICHTVERTEILUNG	Streulichtstrahl
STROMVERSORGUNG	220-240V AC
FREQUENZ	50/60Hz
ELEKTRIFIZIERUNG	ON-OFF
TREIBER	integriert
NUTZLICHTSTROM	167lm
GEWICHT	1,19 Kg
SCHUTZART	IP20
FARBTOLERANZ	SDCM 3
VERPACKUNGSABMESSUNGEN	0,0 x 0,0 x 0,0 cm



Hängeleuchte für Innenbereich, mit direkter und indirekter Abstrahlung.  
Verdrahtungsträger aus gedrehtem Messing.  
Streuscheibe aus geblasenem Glas in grüner Waldfarbe.  
Verschlussplatte aus gedrehtem Aluminium mit champagner Polyacrylfarbe.  
Transparentes PVC-Netz- und Koaxialaufhängungskabel 3m (118,1") lang.  
Baldachin mit Stromversorgung mit Deckenbefestigungswinkel aus gebeiztem Blech und stranggepresstem Aluminiumgehäuse mit Polyacrylfarbe in Champagner oder satiniertem Schwarz.

### Technische Zeichnung

### Lichtverteilungskurve

