



Technisches Datenblatt

ARTIKELCODE	L14817.030.0502
LEISTUNGSAufNAHME DES SYSTEMS	36W
LICHTAUSSBEUTE	77.78lm/W
LICHTQUELLE	LED
LEBENSDAUER DER LICHTQUELLE	L70 (B10) 60.000h
LICHTFARBTEMPERATUR	2700K Ra>90
LICHTVERTEILUNG	Streulichtstrahl
STROMVERSORGUNG	220-240V AC
FREQUENZ	50/60Hz
ELEKTRIFIZIERUNG	dimmbar (DALI/Push DIM)
TREIBER	integriert
NENNLICHTSTROM	4560lm
NUTZLICHTSTROM	2800lm
EFFIZIENZ	61.4%
GEWICHT	13,50 Kg
SCHUTZART	IP20
FARBTOLERANZ	SDCM 3
VERPACKUNGSABMESSUNGEN	0,0 x 0,0 x 0,0 cm



Abgehängte Leuchte für den Innenbereich mit direkter Abstrahlung.
Rahmen aus gefrästen Aluminiumscheiben mit bronzefarbener Polyacryllackierung und verzinkten Stahlstäben.
Einspeisungsbaldachin aus gebogenem Stahlblech, mit bronzefarbener Polyacryllackierung.
Diffusoren aus gepresstem und gebogenem Kathedralglas.
Abdeckstruktur aus lasergeschnittenem und gebogenem Aluminiumblech, mit bronzefarbener Polyacryllackierung.

Technische Zeichnung

