

PANZERI

Brooklyn Round

220-240V AC dimmbar (DALI/Push DIM)

L23219.360.0402

 Messing satiniert




Technisches Datenblatt

ARTIKELCODE	L23219.360.0402
LEISTUNGS-AUFNAHME DES SYSTEMS	109W
LICHTAUSBEUTE	54.4lm/W
LICHTQUELLE	LED
LEBENSDAUER DER LICHTQUELLE	L80 (B20) 80.000h
LICHTFARBTEMPERATUR	3000K Ra>90
LICHTVERTEILUNG	Streulichtstrahl
STROMVERSORGUNG	220-240V AC
FREQUENZ	50/60Hz
ELEKTRIFIZIERUNG	dimmbar (DALI/Push DIM)
TREIBER	integriert
NENNLICHTSTROM	13680lm
NUTZLICHTSTROM	5931lm
EFFIZIENZ	43.4%
GEWICHT	5,78 Kg
SCHUTZART	IP40
FARBTOLERANZ	SDCM 3
GLÜHDRAHTBESTÄNDIGKEIT	850°
VERPACKUNGSABMESSUNGEN	200,0 x 200,0 x 11,0 cm




Hängeleuchte für Innenbereich, mit direkter Abstrahlung.
Struktur aus gebogenem, stranggepresstem Aluminium mit Polyacrylfarbe in Weiß, Schwarz oder satiniertem Messing.
Diffusor aus extrudiertem Polycarbonat mit Opal-Finish.
Aufhängungsset mit Schnellverstellvorrichtungen und 5m (196,9") Stahlseilen.
Transparentes PVC-Netzkabel 5m (196,9") lang.
Baldachin mit Stromversorgung mit Deckenbefestigungswinkel und Gehäuse aus gebeiztem Blech mit Polyacrylfarbe in Weiß, Schwarz oder satiniertem Messing.

Technische Zeichnung



Lichtverteilungskurve




PANZERI

Brooklyn Round

Zubehör / Stromversorgung

XM150/24 DIM

LED Treiber, 150W 24V DC, dimmbar DALI/Push DIM.



PANZERI

Brooklyn Round

Zubehör / Stromversorgung und Befestigung

XM23119.538.0099

Baldachin für elektrischen Anschluss mit 8 Ausgängen und zur Gruppierung von 7 Stahlseilen, für maximal 8 Brooklyn Round-Modelle.



PANZERI

Brooklyn Round

Zubehör / Befestigung

XM231/23219L

Platte für Mehrfach-Aufhängungen.

