


Brooklyn Line

220-240V AC ON-OFF
L23302.150.0401




Technisches Datenblatt

ARTIKELCODE	L23302.150.0401
LEISTUNGS-AUFNAHME DES SYSTEMS	29W
LICHT-AUSBEUTE	59.07lm/W
LICHTQUELLE	LED
LEBENSDAUER DER LICHTQUELLE	L80 (B20) 80.000h
LICHTFARBTEMPERATUR	3000K Ra>90
LICHTVERTEILUNG	Streulichtstrahl
STROMVERSORGUNG	220-240V AC
FREQUENZ	50/60Hz
ELEKTRIFIZIERUNG	ON-OFF
TREIBER	integriert
NENNLICHTSTROM	3420lm
NUTZLICHTSTROM	1713lm
EFFIZIENZ	50.1%
GEWICHT	2,32 Kg
SCHUTZART	IP20
FARBTOLERANZ	SDCM 3
GLÜH-DRAHT-BESTÄNDIGKEIT	850°
VERPACKUNGS-ABMESSUNGEN	12,0 x 170,0 x 7,0 cm



Hängeleuchte für Innenbereich, mit direkter Abstrahlung.
Struktur aus stranggepresstem Aluminium mit Pulverlackierung in weißer Farbe RAL 9003.
Reflektor aus stranggepresstem Aluminium mit Pulverbeschichtung.
Diffusor aus extrudiertem Polycarbonat mit Opal-Finish.
Endkappen aus Aluminium mit Polyacrylfarbe.
Aufhängungsset mit Schnellverstellvorrichtungen und 2m (78,7") Stahlseilen.
Transparentes PVC-Netzkabel 2,2m (86,6") lang.
Baldachin mit Stromversorgung mit Deckenbefestigungswinkel und Gehäuse aus gebeiztem Blech mit Polyacrylfarbe in Weiß.

Technische Zeichnung



Lichtverteilungskurve

