PANZERI

To-be


24V DC
M02601.065.0510

Weiss

DIRECT LIGHT


Technisches Datenblatt

ARTIKELCODE	M02601.065.0510
LEISTUNGSAUFNAHME DES SYSTEMS	5,3W
LICHTAUSBEUTE	72.6lm/W
LICHTQUELLE	LED
LEBENSDAUER DER LICHTQUELLE	L70 (B50) 60.000h
LICHTFARBTEMPERATUR	2700K Ra>90
LICHTVERTEILUNG	Streulichtstrahl
STROMVERSORGUNG	24V DC
TREIBER	externer Treiber nicht enthalten
NENNLICHTSTROM	550lm
NUTZLICHTSTROM	363lm
EFFIZIENZ	66%
GEWICHT	0,76 Kg
SCHUTZART	IP40
FARBTOLERANZ	SDCM 3
VERPACKUNGSABMESSUNGEN	5,0 x 105,0 x 10,0 cm




Mehrfach-Pendelleuchte für Innenbereich, mit direkter Abstrahlung.
Struktur aus stranggepresstem Aluminium mit Polyacrylfarbe in Weiß, satiniertem Schwarz, Bronze oder satiniertem Messing oder Blattgoldbeschichtung.
Kühlkörper aus stranggepresstem Aluminium.
Diffusor aus geformtem Polycarbonat mit Opal-Finish.
Endkappen aus gedrehtem Messing mit Polyacrylfarbe.
Transparentes PVC-Netz- und Aufhängungskabel 2m (78,7") lang.
Lieferung ohne Baldachin mit Stromversorgung, komplett mit Kabelklemme am freien Ende des Kabels.

Technische Zeichnung



Lichtverteilungskurve




To-be

Zubehör / Stromversorgung


XM100/24 DIM

LED Treiber, 100W 24V DC, dimmbar DALI/Push DIM.




XM150/24 DIM

LED Treiber, 150W 24V DC, dimmbar DALI/Push DIM.




XM18/24 DIM

LED Treiber, 18W 24V DC, dimmbar DALI/Push DIM.




XM35/24 DIM

LED Treiber, 35W 24V DC, dimmbar DALI/Push DIM.




XM6-20 UNI

LED Treiber, 4÷20W 250÷700mA.




XM60/24 DIM

LED Treiber, 60W 24V DC, dimmbar DALI/Push DIM.




YDV.024.030.A01

LED Treiber, 30W 24V DC.




YDV.024.060.A01

LED Treiber, 60W 24V DC.



YDV.024.120.A01

LED Treiber, 120W 24V DC.



To-be

Zubehör / Stromversorgung

YDV.024.180.A01

LED Treiber, 180W 24V DC.




To-be

Zubehör / Stromversorgung und Befestigung


XM8901-03 LED

Baldachin für elektrischen Anschluss und Aufhängung für maximal 3 Konstantspannungs-Modelle mit 24V DC.




XM8901-05 LED

Baldachin für elektrischen Anschluss und Aufhängung für maximal 5 Konstantspannungs-Modelle mit 24V DC.




XM8901-06 LED

Baldachin für elektrischen Anschluss und Aufhängungfür maximal 6 Konstantspannungs-Modelle mit 24V DC.




XM8901-09

Baldachin für elektrischen Anschluss mit 9 Ausgängen.




XM8901-15

Baldachin für elektrischen Anschluss mit 15 Ausgängen.




XM9001-03

Baldachin für elektrischen Anschluss mit 3 Ausgängen.




XM9001-07

Baldachin für elektrischen Anschluss mit 7 Ausgängen.




XM9001-12

Baldachin für elektrischen Anschluss mit 12 Ausgängen.



XM9001-21

Baldachin für elektrischen Anschluss mit 21 Ausgängen.




To-be

Zubehör / Stromversorgung und Befestigung

XM9201-01

Versenkte Baldachin nur für Aufhängungen mit Elektrokabel, verwendbar für alle 24V-Geräte mit Fernsteuerung.



To-be

Zubehör / Befestigung

M800

Aufängevorrichtung aus Polycarbonat.

