

Murané R

24V DC
M10605.140.0510

Champagner



Technisches Datenblatt

ARTIKELCODE	M10605.140.0510
LEISTUNGS-AUFNAHME DES SYSTEMS	32W
LICHT-AUSBEUTE	55.16lm/W
LICHTQUELLE	LED
LICHTFARBTEMPERATUR	2700K Ra>90
LICHTVERTEILUNG	Streulichstrahl
STROMVERSORGUNG	24V DC
TREIBER	externer Treiber nicht enthalten
NENNLICHTSTROM	2004lm
NUTZLICHTSTROM	1765lm
EFFIZIENZ	88.1%
GEWICHT	0,00 Kg
SCHUTZART	IP20
FARBTOLERANZ	SDCM 3
VERPACKUNGSABMESSUNGEN	0,0 x 0,0 x 0,0 cm



Einzel- oder Mehrfach-Pendelleuchte für Innenbereich, mit direkter und indirekter Abstrahlung.
Struktur aus gebogenem, stranggepresstem Aluminium mit Polyacrylfarbe in Champagner.
Abdeckleiste aus gebeiztem Blech mit Polyacrylfarbe.
Verdrahtungsträger aus gedrehtem Messing.
Streuscheiben aus geblasenem Glas in Bronze.
Verschlussplatten aus gedrehtem Aluminium mit Polyacrylfarbe.
Aufhängungsset, Netzkabel, Baldachin und Treiber sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Technische Zeichnung

Lichtverteilungskurve