


Murané

24V DC
M11805.018.0510

 Champagner



Technisches Datenblatt

ARTIKELCODE	M11805.018.0510
LEISTUNGS-AUFNAHME DES SYSTEMS	2,7W
LICHTAUSBEUTE	83.5lm/W
LICHTQUELLE	LED
LICHTFARBTEMPERATUR	2700K Ra>90
LICHTVERTEILUNG	Streulichtstrahl
STROMVERSORGUNG	24V DC
TREIBER	externer Treiber nicht enthalten
NUTZLICHTSTROM	167lm
GEWICHT	0,92 Kg
SCHUTZART	IP20
FARBTOLERANZ	SDCM 3
VERPACKUNGSABMESSUNGEN	0,0 x 0,0 x 0,0 cm



Mehrfach-Pendelleuchte für Innenbereich, mit direkter und indirekter Abstrahlung.
Verdrahtungsträger aus gedrehtem Messing.
Streuscheibe aus geblasenem Glas in Rauchfarbig.
Verschlussplatte aus gedrehtem Aluminium mit champagner Polyacrylfarbe.
Transparentes PVC-Netz- und Aufhängungskabel 5m (196,9") lang.
Lieferung ohne Baldachin mit Stromversorgung, komplett mit Kabelklemme am freien Ende des Kabels.

Technische Zeichnung

Lichtverteilungskurve

