

Murané

24V DC
M11905.018.0510

 Champagner



Technisches Datenblatt

| | |
|--------------------------------|----------------------------------|
| ARTIKELCODE | M11905.018.0510 |
| LEISTUNGS-AUFNAHME DES SYSTEMS | 2,7W |
| LICHTAUSBEUTE | 83.5lm/W |
| LICHTQUELLE | LED |
| LICHTFARBTEMPERATUR | 2700K Ra>90 |
| LICHTVERTEILUNG | Streulichtstrahl |
| STROMVERSORGUNG | 24V DC |
| TREIBER | externer Treiber nicht enthalten |
| NUTZLICHTSTROM | 167lm |
| GEWICHT | 0,92 Kg |
| SCHUTZART | IP20 |
| FARBTOLERANZ | SDCM 3 |
| VERPACKUNGSABMESSUNGEN | 0,0 x 0,0 x 0,0 cm |



Mehrfach-Pendelleuchte für Innenbereich, mit direkter und indirekter Abstrahlung.
Verdrahtungsträger aus gedrehtem Messing.
Streuscheibe aus geblasenem Glas in grüner Waldfarbe.
Verschlussplatte aus gedrehtem Aluminium mit champagner Polyacrylfarbe.
Transparentes PVC-Netz- und Aufhängungskabel 5m (196,9") lang.
Lieferung ohne Baldachin mit Stromversorgung, komplett mit Kabelklemme am freien Ende des Kabels.

Technische Zeichnung

Lichtverteilungskurve

