

# PANZERI

## Hilow

220-240V AC dimmbar (DALI/Push DIM)


P02819.115.0502

 Messing satiniert




### Technisches Datenblatt

ARTIKELCODE	P02819.115.0502
LEISTUNGS-AUFNAHME DES SYSTEMS	78W
LICHTAUSBEUTE	59lm/W
LICHTQUELLE	LED
LEBENSDAUER DER LICHTQUELLE	L70 (B10) 60.000h
LICHTFARBTEMPERATUR	2700K Ra>90
LICHTVERTEILUNG	Streulichtstrahl
STROMVERSORGUNG	220-240V AC
FREQUENZ	50/60Hz
ELEKTRIFIZIERUNG	dimmbar (DALI/Push DIM)
TREIBER	integriert
NENNLICHTSTROM	8316lm
NUTZLICHTSTROM	4602lm
EFFIZIENZ	55,3%
GEWICHT	2,97 Kg
SCHUTZART	IP20
FARBTOLERANZ	SDCM 3
VERPACKUNGSABMESSUNGEN	87,0 x 118,0 x 14,0 cm



Deckenleuchte für den Innenbereich, mit direkter und indirekter Abstrahlung.  
Deckenbefestigungswinkel aus gebeiztem Blech mit Polyacrylfarbe.  
Wandmontageplatte aus gebeiztem Blech mit Polyacrylfarbe.  
Struktur aus strangepresstem Aluminium mit Polyacrylfarbe in Weiß, satiniertem Schwarz, Bronze, satiniertem Messing oder Titan.  
Gelenke aus gedrehtem Messing und Aluminiumdruckguss mit Polyacrylfarbe.  
Endkappen aus Aluminiumdruckguss mit Polyacrylfarbe.  
Diffusoren aus extrudiertem Polycarbonat mit Opal-Finish.

### Technische Zeichnung



### Lichtverteilungskurve

