PANZERI

# Zero Round

220-240V AC dimmbar (DALI/Push DIM)
P03302.075.0502

Schwarz

DIRECT + INDIRECT LIGHT

## Technisches Datenblatt

| | |
|---|---|
| ARTIKELCODE | P03302.075.0502 |
| LEISTUNGSAUFNAHME DES SYSTEMS | 42W |
| LICHTAUSBEUTE | 72.83lm/W |
| LICHTQUELLE | LED |
| LEBENSDAUER DER LICHTQUELLE | L70 (B50) 60.000h |
| LICHTFARBTEMPERATUR | 2700K Ra>90 |
| LICHTVERTEILUNG | Streulichtstrahl |
| STROMVERSORGUNG | 220-240V AC |
| FREQUENZ | 50/60Hz |
| ELEKTRIFIZIERUNG | dimmbar (DALI/Push DIM) |
| TREIBER | integriert |
| NENNLICHTSTROM | 4252lm |
| NUTZLICHTSTROM | 3059lm |
| EFFIZIENZ | 71.9% |
| GEWICHT | 1,80 Kg |
| SCHUTZART | IP20 |
| FARBTOLERANZ | SDCM 3 |
| VERPACKUNGSABMESSUNGEN | 83,0 x 83,0 x 10,0 cm |

Decken- oder Wandleuchte für den Innenbereich, mit direkter und indirekter Abstrahlung.
Decken- oder Wandbefestigungswinkel aus gebeiztem Blech mit Polyacrylfarbe.
Wandmontageplatte aus gebeiztem Blech mit Polyacrylfarbe.
Struktur aus gebogenem, stranggepresstem Aluminium mit Polyacrylfarbe in Weiß, Schwarz, Bronze, satiniertem Messing oder Titan.
Diffusor aus extrudiertem Polycarbonat mit Opal-Finish.

## Technische Zeichnung







## Anwendung

## Lichtverteilungskurve