




Technisches Datenblatt

ARTIKELCODE	P03902.011.0406
LEISTUNGS-AUFNAHME DES SYSTEMS	10W
LICHT-AUSBEUTE	59.5lm/W
LICHTQUELLE	LED
LEBENS-DAUER DER LICHTQUELLE	L70 (B50) 50.000h
LICHTFARB-TEMPERATUR	3000K Ra>90
LICHTVERTEILUNG	Streulichtstrahl
STROMVERSORGUNG	220-240V AC
FREQUENZ	50/60Hz
ELEKTRIFIZIERUNG	ON-OFF
TREIBER	integriert
NENN-LICHTSTROM	850lm
NUTZ-LICHTSTROM	595lm
EFFIZIENZ	70%
GEWICHT	0,51 Kg
SCHUTZART	IP40
FARB-TOLERANZ	SDCM 3
VERPAC-KUNGS-ABMESSUNGEN	12,0 x 24,0 x 13,0 cm



Decken- oder Wandleuchte für den Innenbereich, mit direkter Abstrahlung.
Decken-/Wandbefestigungswinkel aus gebeiztem Blech mit Polyacrylfarbe.
Struktur aus stranggepresstem Aluminium mit Polyacrylfarbe in Weiß, Schwarz, Bronze oder satiniertem Messing.
Aluminium-Ableitplatten.
Streuscheibe aus flachem geätztem Glas.
Rahmen aus gebeiztem Blech mit Polyacrylfarbe.


Technische Zeichnung



Anwendung



Lichtverteilungskurve



PANZERI

Three

Zubehör / Dimmung

XM14/230

Dimmbares Gerät für LED-Module 230V, 5+100W.

