

PANZERI

Ginevra

220-240V AC dimmbar (DALI/Push DIM)

P09281.050.0402



Technisches Datenblatt


ARTIKELCODE	P09281.050.0402
LEISTUNGS-AUFNAHME DES SYSTEMS	25W
LICHTAUSBEUTE	75.08lm/W
LICHTQUELLE	LED
LEBENSDAUER DER LICHTQUELLE	L80 (B20) 80.000h
LICHTFARBTEMPERATUR	3000K Ra>90
LICHTVERTEILUNG	Streulichtstrahl
STROMVERSORGUNG	220-240V AC
FREQUENZ	50/60Hz
ELEKTRIFIZIERUNG	dimmbar (DALI/Push DIM)
TREIBER	integriert
NENNLICHTSTROM	3100lm
NUTZLICHTSTROM	1877lm
EFFIZIENZ	60.5%
UGR	UGR < 19
GEWICHT	5,22 Kg
SCHUTZART	IP20
FARBTOLERANZ	SDCM < 3
VERPACKUNGSABMESSUNGEN	58,0 x 58,0 x 14,0 cm



Decken- oder Wandleuchte für den Innenbereich, mit direkter Abstrahlung.
Struktur aus gedrehtem Aluminium mit Polyacrylfarbe in satiniertem Schwarz und Gold oder Weiß und Gold.
Verdrahtungsträgerplatte aus gebeiztem Blech mit Polyacrylfarbe.
Streuscheibe aus mikroprismatisch bedrucktem Polycarbonat.



Technische Zeichnung



11 | 4 1/8"

53

20 7/8"

Anwendung



Lichtverteilungskurve

