

Brooklyn Round

220-240V AC dimmbar (DALI/Push DIM)
P23102.180.0402




Technisches Datenblatt

ARTIKELCODE	P23102.180.0402
LEISTUNGS-AUFNAHME DES SYSTEMS	29W
LICHT-AUSBEUTE	51.14lm/W
LICHTQUELLE	LED
LEBENSDAUER DER LICHTQUELLE	L80 (B20) 80.000h
LICHTFARBTEMPERATUR	3000K Ra>90
LICHTVERTEILUNG	Streulichtstrahl
STROMVERSORGUNG	220-240V AC
FREQUENZ	50/60Hz
ELEKTRIFIZIERUNG	dimmbar (DALI/Push DIM)
TREIBER	integriert
NENN-LICHTSTROM	3420lm
NUTZ-LICHTSTROM	1483lm
EFFIZIENZ	43.4%
GEWICHT	1,99 Kg
SCHUTZART	IP40
FARB-TOLERANZ	SDCM 3
GLÜH-DRAHT-BESTÄNDIGKEIT	850°
VERPACKUNGS-ABMESSUNGEN	13,0 x 108,0 x 57,0 cm



Decken- oder Wandleuchte für den Innenbereich, mit direkter Abstrahlung.
Struktur aus gebogenem, stranggepresstem Aluminium mit Polyacrylfarbe in Weiß,
Schwarz oder satiniertem Messing.
Diffusor aus extrudiertem Polycarbonat mit Opal-Finish.
Endkappen aus verzinktem Blech mit Polyacrylfarbe.
Abstandshalter für die Deckenbefestigung aus gedrehtem Messing mit Polyacrylfarbe.

Technische Zeichnung



Anwendung



Lichtverteilungskurve

