PANZERI

Brooklyn Round

220-240V AC dimmbar (DALI/Push DIM)
P23119.360.0402

Messing satiniert

DIRECT LIGHT

Technisches Datenblatt

ARTIKELCODE	P23119.360.0402
LEISTUNGSAUFNAHME DES SYSTEMS	55W
LICHTAUSBEUTE	53.91lm/W
LICHTQUELLE	LED
LEBENSDAUER DER LICHTQUELLE	L80 (B20) 80.000h
LICHTFARBTEMPERATUR	3000K Ra>90
LICHTVERTEILUNG	Streulichtstrahl
STROMVERSORGUNG	220-240V AC
FREQUENZ	50/60Hz
ELEKTRIFIZIERUNG	dimmbar (DALI/Push DIM)
TREIBER	integriert
NENNLICHTSTROM	6840lm
NUTZLICHTSTROM	2965lm
EFFIZIENZ	43.3%
GEWICHT	3,29 Kg
SCHUTZART	IP40
FARBTOLERANZ	SDCM 3
GLüHDRAHTBESTäNDIGKEIT	850°
VERPACKUNGSABMESSUNGEN	108,0 x 108,0 x 13,0 cm

Decken- oder Wandleuchte für den Innenbereich, mit direkter Abstrahlung.
Struktur aus gebogenem, stranggepresstem Aluminium mit Polyacrylfarbe in Weiß, Schwarz oder satiniertem Messing.
Diffusor aus extrudiertem Polycarbonat mit Opal-Finish.
Abstandshalter für die Deckenbefestigung aus gedrehtem Messing mit Polyacrylfarbe.

Technische Zeichnung



5,8 | 2 2/7”

3,5 | 1 3/8”

100

39 2/5”

Anwendung

Lichtverteilungskurve