

PANZERI

Brooklyn Round

220-240V AC dimmbar (DALI/Push DIM)

P23202.360.0402

 Schwarz




Technisches Datenblatt

ARTIKELCODE	P23202.360.0402
LEISTUNGS-AUFNAHME DES SYSTEMS	109W
LICHTAUSBEUTE	54,4lm/W
LICHTQUELLE	LED
LEBENSDAUER DER LICHTQUELLE	L80 (B20) 80.000h
LICHTFARBTEMPERATUR	3000K Ra>90
LICHTVERTEILUNG	Streulichtstrahl
STROMVERSORGUNG	220-240V AC
FREQUENZ	50/60Hz
ELEKTRIFIZIERUNG	dimmbar (DALI/Push DIM)
TREIBER	integriert
NENNLICHTSTROM	13680lm
NUTZLICHTSTROM	5931lm
EFFIZIENZ	43,4%
GEWICHT	5,83 Kg
SCHUTZART	IP40
FARBTOLERANZ	SDCM 3
GLÜHDRAHTBESTÄNDIGKEIT	850°
VERPACKUNGSABMESSUNGEN	202,0 x 202,0 x 13,0 cm



Decken- oder Wandleuchte für den Innenbereich, mit direkter Abstrahlung. Struktur aus gebogenem, stranggepresstem Aluminium mit Polyacrylfarbe in Weiß, Schwarz oder satiniertem Messing. Diffusor aus extrudiertem Polycarbonat mit Opal-Finish. Abstandshalter für die Deckenbefestigung aus gedrehtem Messing mit Polyacrylfarbe.

Technische Zeichnung



Anwendung



Lichtverteilungskurve

