

PANZERI

Firefly In The Sky

5V DC Batterie
PE07805.011.0514

 Champagner

DIRECT
LIGHT


Technisches Datenblatt

ARTIKELCODE	PE07805.011.0514
LEISTUNGS-AUFNAHME DES SYSTEMS	2W
LICHTAUSBEUTE	67lm/W
LICHTQUELLE	LED
LEBENSDAUER DER LICHTQUELLE	L80 (B10) 70.000h
LICHTFARBTEMPERATUR	2700K Ra>90
LICHTVERTEILUNG	Streulichtstrahl
STROMVERSORGUNG	5V DC
ELEKTRIFIZIERUNG	Batterie
NENNLICHTSTROM	273lm
NUTZLICHTSTROM	134lm
EFFIZIENZ	49,1%
GEWICHT	0,91 Kg
SCHUTZART	IP65
FARBTOLERANZ	SDCM 3
VERPACKUNGSABMESSUNGEN	14,0 x 63,0 x 12,5 cm




Außen-Stehleuchte, mit direkter Abstrahlung.
Pflock zur Befestigung am Boden aus verzinktem Blech mit Polyacrylfarbe.
Stange aus Messing und Aluminium mit Polyacryllackierung in Champagner, satiniertem Schwarz, Corten, Bronze, struktur Olivgrün oder struktur Terracotta.
Abnehmbarer Kopf mit Magnethaken, aus Aluminiumdruckguss mit Polyacrylfarbe. Silikondichtungen.
Streuscheibe aus geformtem Acrylmaterial mit satiniertem Ausführung und Siebdruck. Schrauben aus Edelstahl.
Taste zur Einstellung der Lichtintensität gemäß dem Sehkomfort in 5 Stufen.
Im Kopf integrierte Ladezustandsanzeige.
Ausgestattet mit wiederaufladbarer Li-Po-Batterie über den USB-C-Anschluss, mit einer Autonomie von bis zu 6 Stunden bei 100% Lichtleistung und bis zu 24 Stunden bei 25%.
Ausgestattet mit Batterie-ladegerät mit USB-C-Anschluss und Steckeradapter.

Technische Zeichnung



Lichtverteilungskurve



PANZERI

Firefly In The Sky

Zubehör / Aufladung

YRM07802.010

Mehrfach-Ladeschale für bis zu 10 Firefly in the Sky Modelle.

