PANZERI

Firefly In The Sky

5V DC Batterie

PE07829.011.0514





Technisches Datenblatt

ARTIKELCODE	PE07829.011.0514
LEISTUNGSAUFNAHME DES SYSTEMS	2W
LICHTAUSBEUTE	67lm/W
LICHTQUELLE	LED
LEBENSDAUER DER LICHTQUELLE	L80 (B10) 70.000h
LICHTFARBTEMPERATUR	2700K Ra>90
LICHTVERTEILUNG	Streulichtstrahl
STROMVERSORGUNG	5V DC
ELEKTRIFIZIERUNG	Batterie
NENNLICHTSTROM	273lm
NUTZLICHTSTROM	134lm
EFFIZIENZ	49.1%
GEWICHT	0,91 Kg
SCHUTZART	IP65
FARBTOLERANZ	SDCM 3
VERPACKUNGSABMESSUNGEN	14,0 x 63,0 x 12,5 cm











Außen-Stehleuchte, mit direkter Abstrahlung.

 ${\sf Pflock}\ {\sf zur}\ {\sf Befestigung}\ {\sf am}\ {\sf Boden}\ {\sf aus}\ {\sf verzinktem}\ {\sf Blech}\ {\sf mit}\ {\sf Polyacrylfarbe}.$

 $Stange\ aus\ Messing\ und\ Aluminium\ mit\ Polyacryllackierung\ in\ Champagner,\ satiniertem$ Schwarz, Corten, Bronze, struktur Olivgrün oder struktur Terracotta.

Abnehmbarer Kopf mit Magnethaken, aus Aluminiumdruckguss mit Polyacrylfarbe. Silikondichtungen.


Streuscheibe aus geformtem Acrylmaterial mit satiniertem Ausführung und Siebdruck. Schrauben aus Edelstahl.

Taste zur Einstellung der Lichtintensität gemäß dem Sehkomfort in 5 Stufen.


Im Kopf integrierte Ladezustandsanzeige.

Ausgestattet mit wiederaufladbarer Li-Po-Batterie über den USB-C-Anschluss, mit einer Autonomie von bis zu 6 Stunden bei 100% Lichtleistung und bis zu 24 Stunden bei 25%. ${\bf Ausgestattet\ mit\ Batterieladeger\"{a}t\ mit\ USB-C-Anschluss\ und\ Steckeradapter.}$

Technische Zeichnung



Lichtverteilungskurve



cd/klm C0 - C180 - - - C90 - C270