

Technisches Datenblatt

ARTIKELCODE	T03630.000.0401
LEISTUNGS-AUFNAHME DES SYSTEMS	10W
LICHT-AUSBEUTE	85.4lm/W
LICHTQUELLE	LED
LEBENS-DAUER DER LICHTQUELLE	L70 50.000h
LICHT-FARB-TEMPERATUR	3000K Ra>90
LICHT-VERTEILUNG	Streulichtstrahl
STROM-VERSORGUNG	220-240V AC
FREQUENZ	50/60Hz
ELEKTRIFIZIERUNG	ON-OFF
TREIBER	integriert
NENN-LICHTSTROM	854lm
NUTZ-LICHTSTROM	854lm
EFFIZIENZ	100%
GEWICHT	10,62 Kg
SCHUTZART	IP20
FARB-TOLERANZ	SDCM 3
VERPAC-KUNGS-ABMESSUNGEN	0,0 x 0,0 x 0,0 cm



Stehleuchte für den Innenbereich, mit direkter Abstrahlung.
Wandmontageplatte aus gebeiztem Blech mit Polyacrylfarbe in Weiß, Schwarz, satiniertem Messing, Titan oder mit Blattgoldbeschichtung.
Struktur aus kegelförmigem Stahlrohr mit Polyacrylfarbe in Weiß, Schwarz, satiniertem Messing, Titan oder mit Blattgoldbeschichtung.
Kühlkörper aus anodisiertem, stranggepresstem Aluminium.
Reflektor aus thermoplastischem Material mit verchromter Oberfläche.
Transparentes Polycarbonatschirm.
Ausgestattet mit 2,3m (90,6") langem, transparentem PVC-Netzkabel mit Schalter und Stecker.

Technische Zeichnung

