

Hilow Line

220-240V AC Dimmer am Kabel
T10717.200.0522



Technisches Datenblatt

ARTIKELCODE	T10717.200.0522
LEISTUNGS-AUFNAHME DES SYSTEMS	39W
LICHT-AUSBEUTE	69.59lm/W
LICHTQUELLE	LED
LEBENS-DAUER DER LICHTQUELLE	L70 (B10) 60.000h
LICHTFARB-TEMPERATUR	2700K Ra>90
LICHTVERTEILUNG	Streulichtstrahl
STROMVERSORGUNG	220-240V AC
FREQUENZ	50/60Hz
ELEKTRIFIZIERUNG	Dimmer am Kabel
TREIBER	integriert
NENN-LICHTSTROM	4032lm
NUTZ-LICHTSTROM	2714lm
EFFIZIENZ	67.3%
GEWICHT	10,01 Kg
SCHUTZART	IP20
FARB-TOLERANZ	SDCM 3
VERPAC-KUNGS-ABMESSUNGEN	0,0 x 0,0 x 0,0 cm



Stehleuchte für den Innenbereich, mit indirekter Abstrahlung.
Sockel aus "verde alpi" Marmor.
Struktur aus stranggepresstem Aluminium mit Polyacrylfarbe in Schwarz satiniert, Bronze oder satiniertem Messing erhältlich.
Endkappen aus Aluminiumdruckguss mit Polyacrylfarbe.
Diffusor aus extrudiertem Polycarbonat mit Opal-Finish.
Ausgestattet mit 3m (118,1") langem Netzkabel mit Taste zum Einstellen der Lichtintensität und Stecker.

Technische Zeichnung

