

Hilow Line

220-240V AC Dimmer am Kabel

T10919.200.0522

 Messing satiniert



Technisches Datenblatt

ARTIKELCODE	T10919.200.0522
LEISTUNGS-AUFNAHME DES SYSTEMS	39W
LICHTAUSBEUTE	69.59lm/W
LICHTQUELLE	LED
LEBENSDAUER DER LICHTQUELLE	L70 (B10) 60.000h
LICHTFARBTEMPERATUR	2700K Ra>90
LICHTVERTEILUNG	Streulichtstrahl
STROMVERSORGUNG	220-240V AC
FREQUENZ	50/60Hz
ELEKTRIFIZIERUNG	Dimmer am Kabel
TREIBER	integriert
NENNLICHTSTROM	4032lm
NUTZLICHTSTROM	2714lm
EFFIZIENZ	67.3%
GEWICHT	10,01 Kg
SCHUTZART	IP20
FARBTOLERANZ	SDCM 3
VERPACKUNGSABMESSUNGEN	0,0 x 0,0 x 0,0 cm



Stehleuchte für den Innenbereich, mit indirekter Abstrahlung.
 Sockel aus schwarz Marquina Marmor.
 Struktur aus stranggepresstem Aluminium mit Polyacrylfarbe in Schwarz satiniert, Bronze oder Messing satiniert erhältlich.
 Endkappen aus Aluminiumdruckguss mit Polyacrylfarbe.
 Diffusor aus extrudiertem Polycarbonat mit Opal-Finish.
 Ausgestattet mit 3m (118,1") langem Netzkabel mit Taste zum Einstellen der Lichtintensität und Stecker.



Technische Zeichnung

