




Technisches Datenblatt

ARTIKELCODE	X01730.030.0410
LEISTUNGS-AUFNAHME DES SYSTEMS	8,5W
LICHT-AUSBEUTE	45.25lm/W
LICHTQUELLE	LED
LEBENS-DAUER DER LICHTQUELLE	L80 (B20) 80.000h
LICHTFARB-TEMPERATUR	3000K Ra>90
LICHTVERTEILUNG	Streulichtstrahl
STROMVERSORGUNG	24V DC
TREIBER	externer Treiber nicht enthalten
NENN-LICHTSTROM	1076lm
NUTZ-LICHTSTROM	362lm
EFFIZIENZ	33.6%
GEWICHT	0,60 Kg
SCHUTZART	IP20
FARB-TOLERANZ	SDCM 3
VERPAC-KUNGS-ABMESSUNGEN	10,5 x 45,0 x 10,5 cm



Decken- oder Wandeinbauleuchte für Innenräume, mit direkter Abstrahlung.
Struktur zum Einbau in Gipsplatten, aus Aluminium mit Polyacrylfarbe in Weiß.
Reflektor aus Aluminium mit Polyacrylfarbe in Weiß.
Verschlussrahmen aus gebeiztem Blech mit Polyacrylfarbe in Weiß, Schwarz, Bronze, satiniertem Messing oder Titan.
Federn aus Edelstahl zur Befestigung an Gipsplatten.
Größe der Einbau-Bohrung: 280x67mm (11x2,6")

Technische Zeichnung



Anwendung



Lichtverteilungskurve

