PANZERI

Carl

350mA DC ON-OFF

X12217.008.2501





Technisches Datenblatt

ARTIKELCODE	X12217.008.2501
LEISTUNGSAUFNAHME DES SYSTEMS	12W
LICHTAUSBEUTE	87.5lm/W
LICHTQUELLE	LED
LEBENSDAUER DER LICHTQUELLE	L80 (B10) 50.000h
LICHTFARBTEMPERATUR	3000K Ra>90
LICHTVERTEILUNG	Mittelbreiter Strahl
ABSTRAHLWINKEL	30°
STROMVERSORGUNG	350mA DC
ELEKTRIFIZIERUNG	ON-OFF
TREIBER	externer Treiber enthalten
NENNLICHTSTROM	1500lm
NUTZLICHTSTROM	1050lm
EFFIZIENZ	70%
UGR	UGR < 16
GEWICHT	0,27 Kg
SCHUTZART	IP20
GLÜHDRAHTBESTÄNDIGKEIT	850°
VERPACKUNGSABMESSUNGEN	13,0 x 15,0 x 9,0 cm



Leuchte für Halbeinbau-Deckenmontage für den Innenbereich, mit direkter Abstrahlung. $Wand montage platte \ zum \ Einbau \ in \ feste \ Abhang decken, \ aus \ Aluminium druck guss \ mit$ Polyacrylfarbe.

Struktur aus Aluminiumdruckguss mit Polyacrylfarbe in Weiß, Schwarz, Bronze, satiniertem Messing oder Titan.

Reflektor aus thermoplastischem Material mit verchromter Oberfläche.

Schirm aus gerändeltem Glas.

Blendschutz-Zylinder aus schwarzem thermoplastischem Material. Federn aus Edelstahl zur Befestigung an einer Abhangdecke.

Ausgestattet mit 0,4m (15,7") Netzkabel.

Einbau-Bohrung: Ø 42mm (Ø 1,7")













Technische Zeichnung



Lichtverteilungskurve



<u>cd/klm</u> C0 - C180 - - - C90 - C270