PANZERI

Brooklyn Trim

24V DC
XG2034-50TRACK

Weiss/Schirm Opal

DIRECT LIGHT

Technisches Datenblatt

ARTIKELCODE	XG2034-50TRACK
LEISTUNGSAUFNAHME DES SYSTEMS	max 24W/m
LICHTQUELLE	LED
LICHTVERTEILUNG	Streulichtstrahl
STROMVERSORGUNG	24V DC
TREIBER	externer Treiber nicht enthalten
GEWICHT	0,32 Kg
SCHUTZART	IP40 IP20
SCHLAGFESTIGKEIT IK	IK08
GLüHDRAHTBESTäNDIGKEIT	850°
VERPACKUNGSABMESSUNGEN	6,0 x 6,0 x 65,0 cm
L (mm)	510
L (in)	20"
EMPFOHLENE HALTERUNG	2
LOCH (mm)	515 x 40
LOCH (in)	20 2/7" x 1 3/8"

Modulares Decken- oder Wandeinbauprofil für Innenräume, mit direkter Abstrahlung.
Struktur zum Einbau in Gipsplatten, aus stranggepresstem Aluminium mit Pulverbeschichtung in Weiß RAL 9003.
Diffusor aus extrudiertem Polycarbonat mit Opal-Finish.
Lichtmodule und Treiber sind nicht im Lieferumfang enthalten.
Befestigungs-, Verbindungs- und Verschlusszubehöre müssen separat bestellt werden.
Größe der Einbau-Bohrung: 515x40mm (20,3x1,6")

Technische Zeichnung



Anwendung

Lichtverteilungskurve