

# PANZERI

## East

220-240V AC


XGR0997

Gips

DIRECT  
LIGHT

### Technisches Datenblatt

ARTIKELCODE	XGR0997
LEISTUNGS-AUFNAHME DES SYSTEMS	max 50W
LICHTQUELLE	LED retrofit / Halogenlampe
LICHTQUELLE GELIEFERT	nicht enthalten
KOMPATIBLE QUELLEN	max 50W GU10
STROMVERSORGUNG	220-240V AC
FREQUENZ	50/60Hz
GEWICHT	0,37 Kg
SCHUTZART	IP20
VERPACKUNGSABMESSUNGEN	8,0 x 11,5 x 16,0 cm



Decken- oder Wandinbauleuchte für Innenräume, mit direkter Abstrahlung.  
Verdeckte Gipsstruktur zum Einbau in Gipsplatten.  
Lichtquellen-Halterfeder aus Edelstahl.  
Befestigungswinkel für Gipsplatten aus mikroperforiertem Blech.  
Größe der Einbau-Bohrung: Ø 100mm (Ø 3,9")

### Technische Zeichnung

Ø 6,3  
Ø 2 1/2"



Ø 9,8  
Ø 3 9/16"

12  
4 3/4"

12,5  
5"

13,5  
5 1/8"

14,5  
5 9/16"

Ø 10  
Ø 4"

### Anwendung



# PANZERI

## East

### Zubehör / Lichtquelle

---

YLL001.050.2201

LED-Leuchte PAR16 GU10 7,5W 220-240V AC 3000K Ra>80 608lm 60°, nicht dimmbar, Weiß.



---

YLL002.050.2201

LED-Leuchte PAR16 GU10 7,5W 220-240V AC 3000K Ra>80 608lm 60°, nicht dimmbar, Schwarz.



---

YLS001.050.1715

LED-Leuchte 8,5W 250mA 35V 2700K Ra>90 806lm 35°.



---

YLS001.050.2515

LED-Leuchte 8,5W 250mA 35V 3000K Ra>90 854lm 35°.



---

YLS001.050.2915

LED-Leuchte 8,5W 250mA 35V 4000K Ra>90 1053lm 35°.




# PANZERI

## East

### Zubehör / Stromversorgung


XM6-15 UNI

LED Treiber, 2,5÷15W 60÷360mA.



XM6-20 D/P MULTI

LED Treiber, 9,2÷28W 200÷900mA, dimmbar 1-10V/DALI/Push DIM.



XM6-25 D/P MULTI

LED Treiber, 11÷25,6W 200÷900mA, dimmbar DALI/Push DIM.

