PANZERI

Brooklyn Out

24V DC
XP2033-50TRACK

Weiss/Schirm Opal

DIRECT LIGHT

Technisches Datenblatt

ARTIKELCODE	XP2033-50TRACK
LEISTUNGSAUFNAHME DES SYSTEMS	max 24W/m
LICHTQUELLE	LED
LICHTVERTEILUNG	Streulichtstrahl
STROMVERSORGUNG	24V DC
TREIBER	externer Treiber nicht enthalten
GEWICHT	0,34 Kg
SCHUTZART	IP20
SCHLAGFESTIGKEIT IK	IK08
GLüHDRAHTBESTäNDIGKEIT	850°
VERPACKUNGSABMESSUNGEN	6,0 x 6,0 x 65,0 cm
L (mm)	525
L (in)	20 2/3"

Modulares Profil für die Hänge- oder Deckenmontage in Innenräumen mit direkter Abstrahlung.
Struktur aus stranggepresstem Aluminium mit Pulverlackierung in weißer Farbe RAL 9003.
Diffusoren aus extrudiertem Polycarbonat mit Opal-Finish.
Lichtmodule und Treiber sind nicht im Lieferumfang enthalten.
Befestigungs-, Verbindungs- und Verschlusszubehöre müssen separat bestellt werden.

Technische Zeichnung





Anwendung

Lichtverteilungskurve