

Nolita Out

220-240V AC dimmbar (DALI/Push DIM)

XP23801.150.0402

● Weiss



Technisches Datenblatt

ARTIKELCODE	XP23801.150.0402
LEISTUNGS-AUFNAHME DES SYSTEMS	57W
LICHTAUSBEUTE	56.84lm/W
LICHTQUELLE	LED
LICHTFARBTEMPERATUR	3000K Ra>90
LICHTVERTEILUNG	Streulichtstrahl
STROMVERSORGUNG	220-240V AC
FREQUENZ	50/60Hz
ELEKTRIFIZIERUNG	dimmbar (DALI/Push DIM)
TREIBER	integriert
NENNLICHTSTROM	6520lm
NUTZLICHTSTROM	3240lm
EFFIZIENZ	49.7%
GEWICHT	3.69 Kg
SCHUTZART	IP40
SCHLAGFESTIGKEIT IK	IK08
GLÜHDRAHTBESTÄNDIGKEIT	850°
VERPACKUNGSABMESSUNGEN	15,0 x 142,0 x 15,0 cm
L (mm)	1491
L (in)	58 3/4"



Modulares Profil für die Hänge- oder Deckenmontage in Innenräumen mit direkter Abstrahlung.

Struktur aus stranggepresstem Aluminium mit Pulverlackierung in weißer Farbe RAL 9003.

Federn aus Edelstahl zur Befestigung des Reflektors.


Reflektor aus Aluminium mit Polyacrylfarbe in Weiß RAL 9003.

Mit Lichtmodulen und dimmbarem Treiber geliefert.

Diffusor aus extrudiertem Polycarbonat mit Opal- oder mikroprismatischer Ausführung, muss separat bestellt werden.

Befestigungs-, Verbindungs- und Verschlusszubehöre müssen separat bestellt werden.

Technische Zeichnung



Anwendung



Lichtverteilungskurve

