

## Giano

220-240V AC


XP24648.300.0099

 Schwarz/Schirm Opal



### Technisches Datenblatt

ARTIKELCODE	XP24648.300.0099
LEISTUNGS-AUFNAHME DES SYSTEMS	max 48W/m
LICHTQUELLE	LED
LICHTVERTEILUNG	Streulichtstrahl
STROMVERSORGUNG	220-240V AC
FREQUENZ	50/60Hz
TREIBER	integriert nicht enthalten
GEWICHT	6,97 Kg
SCHUTZART	IP40
GLÜHDRAHTBESTÄNDIGKEIT	850°
VERPACKUNGSABMESSUNGEN	12,5 x 314,0 x 14,0 cm
L (mm)	3015
L (in)	118 4/5"



Modulares Profil für die Hänge- oder Deckenmontage in Innenräumen, mit direkter und indirekter Abstrahlung.

Struktur aus stranggepresstem Aluminium mit Pulverbeschichtung in Weiß RAL 9003 oder Schwarz.


Diffusoren aus extrudiertem Polycarbonat mit Opal-Finish.

Lichtmodule und Treiber sind nicht im Lieferumfang enthalten.


Diffusor aus mikroprismatischem, extrudiertem Polycarbonat, die separat zu bestellen ist.

Befestigungs-, Verbindungs- und Verschlusszubehöre müssen separat bestellt werden.

### Technische Zeichnung



### Lichtverteilungskurve



# PANZERI


Giano

## Zubehör / Lichtquelle

XM006.012.0410 LED-Modul, 125mm (5") 16 LED 2,2W 24V DC 3000K Ra>90 285lm.



XM006.050.0410 LED-Modul, 500mm (19,7") 64 LED 8,6W 24V DC 3000K Ra>90 1140lm.



YLR001.022.0110 LED-Streifen, 5000mm (196,9") 160 LED/m 21,6W/m 24V DC 3000K Ra>80 3020lm/m, jede 50mm (2") teilbar.



YLR002.017.0410 LED-Streifen, 5000mm (196,9") 168 LED/m 17,3W/m 24V DC 3000K Ra>90 1810lm/m, alle 42mm (1,7") sektionierbar.



YLR002.017.0610 LED-Streifen, 5000mm (196,9") 168 LED/m 17,3W/m 24V DC 4000K Ra>90 1920lm/m, alle 42mm (1,7") sektionierbar.



YLR003.010.0410 LED-Streifen, 5000mm (196,9") 168 LED/m 9,6W/m 24V DC 3000K Ra>90 930lm/m, alle 42mm (1,7") sektionierbar.



YLR003.010.0510 LED-Streifen, 5000mm (196,9") 168 LED/m 9,6W/m 24V DC 2700K Ra>90 882lm/m, alle 42mm (1,7") sektionierbar.



YLR003.010.0610 LED-Streifen, 5000mm (196,9") 168 LED/m 9,6W/m 24V DC 4000K Ra>90 980lm/m, alle 42mm (1,7") sektionierbar.




# PANZERI

## Giano

### Zubehör / Stromversorgung


XM150/24I DIM

LED-Vorschaltgerät, 150W 24V DC, dimmbar DALI/Push DIM.




XM2038/46-3

Stromversorgungs-kit mit weißer Baldachin und 2,2m (86,6") langem 3-poligem Netzkabel.



XM2038/46-5

Stromversorgungs-kit mit weißer Baldachin, 2,2m (86,6") langem 5-poligem Netzkabel.




# PANZERI


## Giano

### Zubehör / Diffusion


XM2033/34/45/46-1200S Diffusoren aus extrudiertem Polykarbonat mit Opal-Finish, 12000mm lang (472,4").




XM2033/34/45/46-1200S PR Diffusor aus mikroprismatischem, extrudiertem Polykarbonat, 12000mm lang (472,4").




XM2033/34/45/46-600S Diffusoren aus extrudiertem Polykarbonat mit Opal-Finish, 6000mm lang (236,2").




XM2033/34/45/46-600S PR Diffusor aus mikroprismatischem, extrudiertem Polykarbonat, 6000mm lang (236,2").



XM2033/34/45/46-900S Diffusoren aus extrudiertem Polykarbonat mit Opal-Finish, 9000mm lang (354,3").



XM2033/34/45/46-900S PR Diffusor aus mikroprismatischem, extrudiertem Polykarbonat, 9000mm lang (354,3").




# PANZERI

Giano

## Zubehör / Befestigung


XM246-02-KIT-S

Paar Aufhängung-Bausätze, mit 2000mm (78 4/5") Stahldrahtseil.



XM246-02-KIT-S1

Einzelner Aufhängung-Bausatz für Verbindungen, mit 2000mm (78 4/5") Stahldrahtseil.




# PANZERI

Giano

## Zubehör / Verbindung

XM246-U

Linearer Verbindung Bausatz.



# PANZERI

Giano

## Zubehör / Verschluss

XM246-02T

Paar Endkappen.

