

Gonio

220-240V AC dimmable (DALI/Push DIM)
A01902.060.0402



Fiche technique

CODE	A01902.060.0402
CONSUMMATION éLECTRIQUE DU SYSTèME	45W
EFFICACITÉ	100.07lm/W
SOURCE DE LUMIèRE	LED
DURÉE DE VIE DE LA SOURCE LUMINEUSE	L70 (B50) 72.000h
TEMPérATURE DE COULEUR	3000K Ra>90
DISTRIBUTION LUMINEUSE	asymétrique
ALIMENTATION éLECTRIQUE	220-240V AC
FRéQUENCE	50/60Hz
CONFIGURATION éLECTRIQUE	dimmable (DALI/Push DIM)
ALIMENTATION	intégré inclus
FLUX LUMINEUX NOMINAL	6480lm
FLUX LUMINEUX SORTANT	4503lm
EFFICACITÉ	69.5%
POIDS	2,05 Kg
DEGRé DE PROTECTION	IP40
TOLérANCE DE COULEUR	SDCM 3
DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE	12,5 x 63,0 x 14,0 cm



Applique d'intérieur, avec émission directe et indirecte.
Support de fixation murale en tôle découpée avec peinture polyacrylique.
Structure en aluminium extrudé avec peinture polyacrylique blanche, noire, bronze, laiton satiné ou titane.
Écrans diffuseurs en acrylique extrudé avec finition opaline.
Emboutis en aluminium façonné sous pression avec peinture polyacrylique.

Dessin technique



Diagramme polaire

