

## Zero Line


220-240V AC ON-OFF

A03622.100.0501



### Fiche technique

CODE	A03622.100.0501
CONSOMMATION éLECTRIQUE DU SYSTèME	22,2W
EFFICACITé	71,45lm/W
SOURCE DE LUMIèRE	LED
TEMPéRATURE DE COULEUR	2700K Ra>90
DISTRIBUTION LUMINEUSE	faisceau diffus
ALIMENTATION éLECTRIQUE	220-240V AC
FRéQUENCE	50/60Hz
CONFIGURATION éLECTRIQUE	ON-OFF
ALIMENTATION	intégré inclus
FLUX LUMINEUX NOMINAL	2896lm
FLUX LUMINEUX SORTANT	1572lm
EFFICACITé	54,3%
POIDS	1,58 Kg
DEGRé DE PROTECTION	IP20
TOLéRANCE DE COULEUR	SDCM 3
DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE	10,0 x 105,0 x 5,0 cm



Luminaire pour installation au plafond ou murale en ambiance interne, avec émission directe et indirecte.  
Structure en tôle décapée avec peinture polyacrylique blanche, bronze ou laiton satiné, ou avec revêtement en feuille d'or, ou en acier inoxydable brillant.  
Réflecteur en aluminium spéculaire.  
Bande de couverture en laiton avec peinture polyacrylique blanche, bronze ou laiton satiné, ou avec revêtement en feuille d'or, ou avec chromage galvanique.  
Écran diffuseur en polycarbonate extrudé avec finition opaline.

### Dessin technique

### Application

