

Toy S

220-240V AC ON-OFF
A14119.030.0401


 laiton satiné



Fiche technique

CODE	A14119.030.0401
CONSUMMATION éLECTRIQUE DU SYSTème	18W
EFFICACITÉ	75.22lm/W
SOURCE DE LUMIère	LED
TEMPérature DE COULEUR	3000K Ra>90
DISTRIBUTION LUMINEUSE	faisceau diffus
ALIMENTATION éLECTRIQUE	220-240V AC
FRéQUENCE	50/60Hz
CONFIGURATION éLECTRIQUE	ON-OFF
ALIMENTATION	intégré inclus
FLUX LUMINEUX NOMINAL	2400lm
FLUX LUMINEUX SORTANT	1354lm
EFFICACITÉ	56.4%
POIDS	1,20 Kg
DEGRé DE PROTECTION	IP40
TOLéRANCE DE COULEUR	SDCM 3
DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE	0,0 x 0,0 x 0,0 cm





Luminaire pour installation murale intérieure, à émission directe et indirecte.
Structure en aluminium extrudé et couvercle en tôle d'acier décapée, avec peinture polyacrylique en blanc, noir, bronze, laiton satiné et titane.
Support de fixation murale en tôle d'acier pliée.
Écrans diffuseurs en polycarbonate opale.

Dessin technique

Diagramme polaire

