

Soho 5

48V DC dimmable (DALI)
B75201.008.2419

● blanc




Fiche technique

CODE	B75201.008.2419
CONSUMMATION éLECTRIQUE DU SYSTèME	7,3W
EFFICACITÉ	87.57lm/W
SOURCE DE LUMIèRE	LED
DURÉE DE VIE DE LA SOURCE LUMINEUSE	L80 (B10) 50.000h
TEMPérATURE DE COULEUR	3000K Ra>90
DISTRIBUTION LUMINEUSE	faisceau orientable
ANGLE DE FAISCEAU	14°
ALIMENTATION éLECTRIQUE	48V DC
CONFIGURATION éLECTRIQUE	dimmable (DALI)
ALIMENTATION	intégré inclus
FLUX LUMINEUX NOMINAL	713lm
FLUX LUMINEUX SORTANT	613lm
EFFICACITÉ	86%
POIDS	0,40 Kg
DEGRé DE PROTECTION	IP20
RÉSISTANCE AU TEST DU FIL INCANDESCENT	850°
DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE	17,5 x 29,8 x 7,9 cm



Luminaire d'intérieur pour installation sur rail électrifié, avec faisceau réglable.
Joint d'articulation en aluminium moulé sous pression avec revêtement par poudre.
Structure en aluminium moulé sous pression avec revêtement par poudre blanche ou noire, orientable sur deux axes.
Lentille en matériau acrylique imprimé.
Cylindre anti-éblouissement en matériau thermoplastique noir.
Fourni avec adaptateur électrique et mécanique pour installation sur rails électrifiés basse tension 48V.


Dessin technique



Application



Diagramme polaire




Accessories / rails conducteurs

XM44501-100




Rail électrifié d'intérieur pour installation suspendue ou au plafond. Structure en aluminium extrudé avec revêtement par poudre blanc ou noir. Alimentation basse tension 48V DC. Charge totale 15A. Accessoires de fixation, de jonction et de fermeture à commander séparément. Longueur: 1m (39,4")



XM44501-200




Rail électrifié d'intérieur pour installation suspendue ou au plafond. Structure en aluminium extrudé avec revêtement par poudre blanc ou noir. Alimentation basse tension 48V DC. Charge totale 15A. Accessoires de fixation, de jonction et de fermeture à commander séparément. Longueur: 2m (78,7")



XM44501-300




Rail électrifié d'intérieur pour installation suspendue ou au plafond. Structure en aluminium extrudé avec revêtement par poudre blanc ou noir. Alimentation basse tension 48V DC. Charge totale 15A. Accessoires de fixation, de jonction et de fermeture à commander séparément. Longueur: 3m (118,1")



XM44602-100




Rail électrifié d'intérieur pour installation encastrée au plafond ou au mur. Structure invisible pour installation encastrée sur placoplâtre, en aluminium extrudé avec revêtement par poudre noire. Alimentation basse tension 48V DC. Charge totale 15A. Accessoires de fixation, de jonction et de fermeture à commander séparément. Longueur: 1m (39,4")



XM44602-200




Rail électrifié d'intérieur pour installation encastrée au plafond ou au mur. Structure invisible pour installation encastrée sur placoplâtre, en aluminium extrudé avec revêtement par poudre noire. Alimentation basse tension 48V DC. Charge totale 15A. Accessoires de fixation, de jonction et de fermeture à commander séparément. Longueur: 2m (78,7")



XM44602-300



Rail électrifié d'intérieur pour installation encastrée au plafond ou au mur. Structure invisible pour installation encastrée sur placoplâtre, en aluminium extrudé avec revêtement par poudre noire. Alimentation basse tension 48V DC. Charge totale 15A. Accessoires de fixation, de jonction et de fermeture à commander séparément. Longueur: 3m (118,1")




PANZERI

Soho 5

Accessories / rails conducteurs / alimentation

YDV.048.150.A02

Alimentation LED, 150W 24V DC, DALI.



Accessories / rails conducteurs / alimentation et fermeture


XM44501-ADX Alimentation sur la droite pour rail électrifié 48V DC suspendu ou au plafond.




XM44501-ASX Alimentation sur la gauche pour rail électrifié 48V DC suspendu ou au plafond.



XM44602-ADX Alimentation sur la droite pour rail électrifié 48V DC à encastrement.




XM44602-ASX Alimentation sur la gauche pour rail électrifié 48V DC à encastrement.



Accessories / rails conducteurs / alimentation et jonction

XM44501-A

Alimentation centrale pour rail électrifié 48V DC suspendu ou au plafond.



XM44602-A

Alimentation centrale pour rail électrifié 48V DC à encastrement.



Accessories / rails conducteurs / fermeture


XM44501-C

Couverture longueur 1000mm (39,4") pour rail électrifié 48V DC.



XM44501-E

Embout pour rail électrifié 48V DC suspendu ou au plafond.



XM44502-C

Couverture longueur 1000mm (39,4") pour rail électrifié 48V DC.



XM44602-E


Embout pour rail électrifié 48V DC à encastrement.



Accessories / rails conducteurs / fixation


XM44501-K

Kit pour fixation au plafond pour rail électrifié 48V DC.



XM44501-S

Kit de suspension avec câble en acier longueur 2m (78,7") et plaquette pour rail électrifié 48V DC.



XM446-P

Plaquette pour fixation au plafond du rail électrifié 48V DC à encastrement.



Accessories / rails conducteurs / jonction

XM44501-LE Raccord en "L" extérieur pour rail électrifié 48V DC suspendu ou au plafond.



XM44501-LI Raccord en "L" intérieur pour rail électrifié 48V DC suspendu ou au plafond.



XM44501-UE Raccord linéaire pour rail électrifié 48V DC.



XM44501-UM Raccord linéaire sans contact pour rail électrifié 48V DC.



XM44502-UE Raccord linéaire pour rail électrifié 48V DC.



XM44502-UM Raccord linéaire sans contact pour rail électrifié 48V DC.

