

Soho 20

48V DC ON-OFF
B75401.026.2516

blanc




Fiche technique

CODE	B75401.026.2516
CONSOMMATION ÉLECTRIQUE DU SYSTÈME	26W
EFFICACITÉ	72.69lm/W
SOURCE DE LUMIÈRE	LED
DURÉE DE VIE DE LA SOURCE LUMINEUSE	L80 (B10) 50.000h
TEMPÉRATURE DE COULEUR	3000K Ra>90
DISTRIBUTION LUMINEUSE	faisceau orientable
ANGLE DE FAISCEAU	30°
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE	48V DC
CONFIGURATION ÉLECTRIQUE	ON-OFF
ALIMENTATION	intégré inclus
FLUX LUMINEUX NOMINAL	2700lm
FLUX LUMINEUX SORTANT	1890lm
EFFICACITÉ	70%
UGR	UGR < 16
POIDS	0.40 Kg
DEGRÉ DE PROTECTION	IP20
RÉSISTANCE AU TEST DU FIL INCANDESCENT	850°
DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE	17,5 x 29,8 x 7,9 cm



Dessin technique




Luminaire d'intérieur pour installation sur rail électrifié, avec faisceau réglable. Joint d'articulation en aluminium moulé sous pression avec revêtement par poudre. Structure en aluminium moulé sous pression avec revêtement par poudre blanche ou noire, orientable sur deux axes. Réflecteur en matériau thermoplastique avec finition chromée. Écran en verre rainuré. Cylindre anti-éblouissement en matériau thermoplastique noir. Fourni avec adaptateur électrique et mécanique pour installation sur rails électrifiés basse tension 48V.

Application



Diagramme polaire



PANZERI

Soho 20

Accessories / diffusion


XMR12

Cylindre interne couleur or satiné.




XMR5

Optique pour faisceau étroit.



XMR7

Optique pour faisceau large.




Accessories / rails conducteurs

XM44501-100




Rail électrifié d'intérieur pour installation suspendue ou au plafond. Structure en aluminium extrudé avec revêtement par poudre blanc ou noir. Alimentation basse tension 48V DC. Charge totale 15A. Accessoires de fixation, de jonction et de fermeture à commander séparément. Longueur: 1m (39,4")



XM44501-200




Rail électrifié d'intérieur pour installation suspendue ou au plafond. Structure en aluminium extrudé avec revêtement par poudre blanc ou noir. Alimentation basse tension 48V DC. Charge totale 15A. Accessoires de fixation, de jonction et de fermeture à commander séparément. Longueur: 2m (78,7")



XM44501-300




Rail électrifié d'intérieur pour installation suspendue ou au plafond. Structure en aluminium extrudé avec revêtement par poudre blanc ou noir. Alimentation basse tension 48V DC. Charge totale 15A. Accessoires de fixation, de jonction et de fermeture à commander séparément. Longueur: 3m (118,1")



XM44602-100




Rail électrifié d'intérieur pour installation encastrée au plafond ou au mur. Structure invisible pour installation encastrée sur placo-plâtre, en aluminium extrudé avec revêtement par poudre noire. Alimentation basse tension 48V DC. Charge totale 15A. Accessoires de fixation, de jonction et de fermeture à commander séparément. Longueur: 1m (39,4")



XM44602-200




Rail électrifié d'intérieur pour installation encastrée au plafond ou au mur. Structure invisible pour installation encastrée sur placo-plâtre, en aluminium extrudé avec revêtement par poudre noire. Alimentation basse tension 48V DC. Charge totale 15A. Accessoires de fixation, de jonction et de fermeture à commander séparément. Longueur: 2m (78,7")



XM44602-300




Rail électrifié d'intérieur pour installation encastrée au plafond ou au mur. Structure invisible pour installation encastrée sur placo-plâtre, en aluminium extrudé avec revêtement par poudre noire. Alimentation basse tension 48V DC. Charge totale 15A. Accessoires de fixation, de jonction et de fermeture à commander séparément. Longueur: 3m (118,1")



Accessories / rails conducteurs / alimentation


YDV.048.075.A01

Alimentation LED, 75W 48V DC, on/off.



YDV.048.150.A01

Alimentation LED, 150W 24V DC, on/off.



Accessories / rails conducteurs / alimentation et fermeture


XM44501-ADX Alimentation sur la droite pour rail électrifié 48V DC suspendu ou au plafond.




XM44501-ASX Alimentation sur la gauche pour rail électrifié 48V DC suspendu ou au plafond.



XM44602-ADX Alimentation sur la droite pour rail électrifié 48V DC à encastrement.



XM44602-ASX Alimentation sur la gauche pour rail électrifié 48V DC à encastrement.




PANZERI

Soho 20

Accessories / rails conducteurs / alimentation et jonction

XM44501-A

Alimentation centrale pour rail électrifié 48V DC suspendu ou au plafond.



XM44602-A

Alimentation centrale pour rail électrifié 48V DC à enca斯特ment.



PANZERI

Soho 20

Accessories / rails conducteurs / fermeture


XM44501-C

Couverture longueur 1000mm (39,4") pour rail électrifié 48V DC.



XM44501-E

Embout pour rail électrifié 48V DC suspendu ou au plafond.



XM44502-C

Couverture longueur 1000mm (39,4") pour rail électrifié 48V DC.



XM44602-E


Embout pour rail électrifié 48V DC à enca斯特ment.



Accessories / rails conducteurs / fixation

XM44501-K

Kit pour fixation au plafond pour rail électrifiée 48V DC.



XM44501-S

Kit de suspension avec câble en acier longueur 2m (78,7") et plaque pour rail électrifiée 48V DC.



XM446-P

Plaquette pour fixation au plafond du rail électrifiée 48V DC à enca斯特rement.



PANZERI

Soho 20

Accessories / rails conducteurs / jonction

XM44501-LE Raccord en "L" extérieur pour rail électrifié 48V DC suspendu ou au plafond.



XM44501-LI Raccord en "L" intérieur pour rail électrifié 48V DC suspendu ou au plafond.



XM44501-UE Raccord linéaire pour rail électrifié 48V DC.



XM44501-UM Raccord linéaire sans contact pour rail électrifié 48V DC.



XM44502-UE Raccord linéaire pour rail électrifié 48V DC.



XM44502-UM Raccord linéaire sans contact pour rail électrifié 48V DC.

