

PANZERI

Roris

220-240V AC
C11219.001.0500

 laiton satiné



Fiche technique

CODE	C11219.001.0500
CONSUMMATION ÉLECTRIQUE DU SYSTÈME	3W
EFFICACITÉ	53.33lm/W
SOURCE DE LUMIÈRE	LED retrofit / halogene
SOURCE LUMINEUSE FOURNIE	* incluse
TEMPÉRATURE DE COULEUR	2700K Ra>80
DISTRIBUTION LUMINEUSE	faisceau diffus
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE	220-240V AC
FRÉQUENCE	50/60Hz
FLUX LUMINEUX NOMINAL	250lm
FLUX LUMINEUX SORTANT	160lm
EFFICACITÉ	64%
POIDS	0,48 Kg
DEGRÉ DE PROTECTION	IP20
TOLÉRANCE DE COULEUR	SDCM <6
DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE	0,0 x 0,0 x 0,0 cm



Luminaire de table pour installation à l'intérieur, à émission diffuse.
Base en acier, tige en aluminium avec peinture polyacrylique en noir et laiton satiné.
Diffuseur en verre soufflé avec finition diffuse.
Câble avec interrupteur.
Peinture polyacrylique en noir satiné ou laiton satiné.
Max 4W G9.
Sources LED G9 2700K avec option de variation incluse.

Dessin technique

