

Adamas

220-240V AC dimmable (Push DIM)
C18106.023.0527

 noir satiné



Fiche technique

CODE	C18106.023.0527
CONSUMMATION éLECTRIQUE DU SYSTèME	9W
EFFICACITÉ	69.33lm/W
SOURCE DE LUMIèRE	LED
DURÉE DE VIE DE LA SOURCE LUMINEUSE	L70 (B50) 60.000h
TEMPérATURE DE COULEUR	2700K Ra>90
DISTRIBUTION LUMINEUSE	faisceau diffus
ALIMENTATION éLECTRIQUE	220-240V AC
FRéQUENCE	50/60Hz
CONFIGURATION éLECTRIQUE	dimmable (Push DIM)
ALIMENTATION	intégré inclus
FLUX LUMINEUX NOMINAL	1344lm
FLUX LUMINEUX SORTANT	624lm
EFFICACITÉ	46.4%
POIDS	4,80 Kg
DEGRé DE PROTECTION	IP20
TOLérANCE DE COULEUR	SDCM 3
DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE	0,0 x 0,0 x 0,0 cm



Luminaire de table d'intérieur à émission directe.
Structure en aluminium avec peinture polyacrylique en noir satiné ou en laiton satiné.
Diffuseur acrylique façonné et satiné.
Abat-jour en verre soufflé, fabriqué et travaillé à la main, couleur bronze.
Plaque de fermeture en acier avec peinture polyacrylique.
Base en métal avec peinture polyacrylique en noir satiné ou en laiton satiné, avec interrupteur de réglage de l'intensité lumineuse intégré.
Livrée avec cordon d'alimentation en tissu noir et adaptateur de prise.

Dessin technique




Diagramme polaire