PANZERI

Willy Glass

220-240V AC dimmable (DALI/Push DIM)
L07633.060.0402

gris métallisé

DIRECT + INDIRECT LIGHT

Fiche technique

CODE	L07633.060.0402
CONSOMMATION éLECTRIQUE DU SYSTèME	40W
EFFICACITé	89.68lm/W
SOURCE DE LUMIèRE	LED
TEMPéRATURE DE COULEUR	3000K Ra>90
DISTRIBUTION LUMINEUSE	faisceau diffus
ALIMENTATION éLECTRIQUE	220-240V AC
FRéQUENCE	50/60Hz
CONFIGURATION éLECTRIQUE	dimmable (DALI/Push DIM)
ALIMENTATION	intégré inclus
FLUX LUMINEUX NOMINAL	4592lm
FLUX LUMINEUX SORTANT	3587lm
EFFICACITé	78.1%
POIDS	8,38 Kg
DEGRé DE PROTECTION	IP20
TOLéRANCE DE COULEUR	SDCM 3
DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE	69,0 x 69,0 x 53,0 cm

Suspension d'intérieur, avec émission directe et indirecte.
Structure en tôle décapée tournée avec peinture polyacrylique couleur gris métallisé.
Dissipateur thermique en aluminium extrudé.
Abat-jour en verre soufflé blanc satiné.
Écran diffuseur en verre façonné gravé.
Câbles de suspension en acier d'une longueur de 2m (78,7").
Cordon d'alimentation en PVC transparent d'une longueur de 2,2m (86,6").
Platine d'alimentation avec support de fixation au plafond en tôle galvanisée et boîtier en tôle décapée avec peinture polyacrylique gris métallisé.

Dessin technique



Diagramme polaire